


FleXbus Profilo perforato in alluminio

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

FLEXALPROF2M



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Staffe opzionali disponibili

Fori preforati in fabbrica per un montaggio rapido

Conforme a RoHS

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 508100

Materiale: Alluminio

A.: 12.5mm

Dimensione del foro (HS): 8mm

Altezza (H): 15mm

Lunghezza (L): 2000mm

Larghezza (W): 35mm


Peso unitario: 0.9kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit di supporto e il profilo in alluminio sono venduti separatamente.

Quando si utilizza una passerella portacavi, si consiglia di installare un supporto Flexbus a ciascuna estremità, al fine di proteggere il conduttore Flexbus da potenziali spigoli vivi della passerella.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE