

FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 1 conduttore per fase

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

FLEXCOVIP2XONE



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ingresso / uscita per conduttore neutro / terra

Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi

Installazione facile e veloce

Resistenza ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 508160

Materiale: Polivinilcloruro

Temperatura di funzionamento: -40 to 140°C


Lunghezza (L): 465mm

Larghezza (W): 182mm

Profondità (D): 126mm

Peso unitario: 0.53kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE