

# Modulare per esterni 38 U 1930H 700W 700D

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**10149-772**



Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa. La struttura modulare consente configurazioni multiple per dimensioni e funzioni, oltre a diverse opzioni di raffreddamento.

### CARATTERISTICHE

Telaio profilato in alluminio con rivestimento rimovibile a doppia parete

IP 55 o NEMA 12~

A doppia parete

Ampia gamma di accessori per armadietti da 19"

Accesso all'armadietto dalla parte anteriore, tutti i lati possibili su richiesta

zoccolo alto 100 mm, 200 e 300 mm possibili

Coperchio superiore con feritoie, può essere indossato con ventole o unità A/C.

Rivestimento a polvere RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadio per esterni

Famiglia di prodotti: Modulare

Altezza del rack: 38U

Altezza: 1930mm

Larghezza: 700mm

Profondità: 700mm

Tipo di parete: Doppia parete

Tipo di porta: Semplice; Sportello singolo

Resistenza antieffrazione: Opzionale

Raffreddamento: Passivo

Schermatura EMC: Opzionale

Vano batteria: Opzionale

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale del telaio: Alluminio

Materiale: Alluminio; Acciaio

Configurazione del montaggio: Opzionale

Quantità nella confezione: 1

Altezza plinto: 100mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Le dimensioni dell'altezza sono senza base/zoccolo.

QW = capacità specifica di dissipazione del calore secondo ETSI EN 300 019-1-4.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**