


# MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

### EN1862



La famiglia di PDU con misurazione di ingresso serie Advantage offre la misurazione dell'energia con opzioni avanzate di monitoraggio ambientale e di potenza. Il monitoraggio completo a livello di fase di ingresso e interruttore automatico offre avvisi avanzati di potenziali sovraccarichi. La misurazione del livello di fatturazione fornisce dati accurati sul consumo energetico per l'ottimizzazione del consumo energetico. Il controller di gestione di rete hot-swap è dotato di comunicazione Gigabit ed ethernet ridondante con supporto avanzato per sensori ambientali esterni e soluzioni di accesso di sicurezza in rack.

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (9) C13/C15/C19/C21

Colore: Nero

Prese commutate: N.

Interruttore automatico: 20 A.

Lunghezza: 43mm

Potenza nominale: 17,3 kVA Nord America; 22,1 kVA International

Quantità dell'interruttore automatico: 9

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Numero di poli: 1

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tensione nominale: 415V

Tipo di spina: IEC 60309 530P6 (IP44)

Cavo di ingresso rimovibile: N.

Amperaggio (amperaggio ridotto): 30 A (24 A) Nord America; 32 A Internazionale

Finitura: Verniciato a polvere

Unità rack: 1U

Materiale: Acciaio

Tipo di dosaggio: Ingresso

Tipo: PDU intelligente

Altezza: 43mm

Larghezza: 444mm

Profondità: 269mm

Peso: 8kg

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 1.8m

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

43 mm L x 444 mm L x 269 mm P, (269 mm P a CB)

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.