

# Striscia di connettori femmina, UTE

## Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite UTE.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

In conformità con NFC 61-303

Multipresa con connettori femmina UTE

Altezza di montaggio 1 U

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m, con connettore maschio SCHUKO/UTE

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

### SPECIFICHE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio; Poliammide |
| <b>Colore:</b>           | Grigio                |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Multipresa            |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione   | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------|
| 60110-226         | UTE           | 12                | Sì              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-222         | UTE           | 12                | N.              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-221         | UTE           | 9                 | N.              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-267         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da transienti, Filtro di soppressione della rete      | 1                         |
| 60110-223         | UTE           | 15                | N.              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-224         | UTE           | 19                | N.              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-225         | UTE           | 8                 | Sì              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-231         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione dalla corrente di guasto, Protezione da sovracorrente | 1                         |
| 60110-227         | UTE           | 8                 | N.              | 230V        | Protezione da transienti   | 1                         |
| 60110-228         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da sovracorrente                                      | 1                         |
| 60110-220         | UTE           | 4                 | N.              | 230V        |  | 1                         |
| 60110-230         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione dalla corrente di guasto                              | 1                         |
| 60110-229         | UTE           | 7                 | N.              | 230V        | Filtro di soppressione della rete                                | 1                         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura   | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-226         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   |
| 60110-222         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   |
| 60110-221         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-267         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-223         | 44mm       | Anodizzato | 1202mm    |
| 60110-224         | 44mm       | Anodizzato | 1753mm    |
| 60110-225         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-231         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-227         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura   | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-228         | 75mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-220         | 44mm       | Anodizzato | 210mm     |
| 60110-230         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-229         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**