

# Dado cieco CAPB con vite filettata



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Da utilizzare con il distanziatore DH e lo spaziatore

## SPECIFICHE

<b>Temperatura:</b>	80 °C Max
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Acciaio;Polistirene
<b>Classificazione dell'infiammabilità:</b>	UL® 94HB

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza filettatura (TL)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unitario
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**