


Telai per sistemi modulari per distribuzione dell'alimentazione, MSMSM



The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Due profilati verticali singoli, utilizzabili sia per coperture anteriori che per il montaggio di componenti. Una soluzione economica per i quadri, che consente di ridurre i tempi di assemblaggio e di eseguire l'assemblaggio anche all'esterno della cassa. L'altezza utile per le coperture anteriori è, Altezza – 100 mm.

Materiale: Acciaio da 1.5 mm.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 kit.

Specifiche di montaggio: Da assemblare su cassette MAS-ASR-WAS

The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

Pack quantity: 1 kit

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Materiale della cassa
MSMSM0606	600mm	600mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM1008	1000mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM0608	600mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM1006	1000mm	600mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM1206	1200mm	600mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM0808	800mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM1208	1200mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MSMSM0806	800mm	600mm	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE