

Porta finestra, ADC



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Inserita al posto della porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all'interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.

Materiale: Lamiera d'acciaio da 1.2 mm / 1.5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore, e vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Colore: | Grigio chiaro |
| Materiale: | Lamiera d'acciaio |
| Finitura: | Verniciato a polvere |
| Codice colore: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Spessore | Quantità dispositivo di bloccaggio | Dimensioni finestrino |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------|
| ADC06050R5 | 600mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 343mm |
| ADC10080R5 | 1000mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 627mm |
| ADC04040R5 | 400mm | 400mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 243mm |
| ADC04030R5 | 400mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 143mm |
| ADC10060R5 | 1000mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 427mm |
| ADC05030R5 | 500mm | 300mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 143mm |
| ADC12060R5 | 1200mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 427mm |
| ADC08060R5 | 800mm | 600mm | 15mm | 2mm | 2 | 659 x 443mm |
| ADC05040R5 | 500mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 243mm |
| ADC03030R5 | 300mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 143mm |
| ADC07050R5 | 700mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 559 x 343mm |
| ADC12080R5 | 1200mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 627mm |
| ADC06040R5 | 600mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 243mm |
| ADC03025R5 | 300mm | 250mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 93mm |
| ADC06060R5 | 600mm | 600mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 443mm |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Sistema di chiusura a 3 punti. Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE