

# Pannello anteriore Inpac, cerniera inferiore

Il pannello anteriore incernierato inferiore può essere combinato con i contenitori Inpac.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore incernierato inferiore può essere combinato con i contenitori Inpac

## SPECIFICHE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Profondità:</b>         | 2.5mm             |
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio         |
| <b>Finitura:</b>           | Anodizzato        |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello frontale |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello frontale |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Quantità nella confezione | Finitura anteriore | Finitura posteriore | Bordi trattati | Schermatura EMC |
|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 30828-085         | 2U               | 1                         | Anodizzato         | Anodizzato          | N.             | N.              |
| 30828-097         | 6U               | 1                         | Anodizzato         | Anodizzato          | N.             | N.              |
| 30828-091         | 4U               | 1                         | Anodizzato         | Anodizzato          | N.             | N.              |
| 30828-088         | 3U               | 1                         | Anodizzato         | Anodizzato          | N.             | N.              |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza |
|-------------------|---------|-----------|
| 30828-085         | 76mm    | 437mm     |
| 30828-097         | 253.8mm | 437mm     |
| 30828-091         | 165mm   | 437mm     |
| 30828-088         | 120.5mm | 437mm     |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la cerniera per il pannello anteriore.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**