

# LHX+-display voor regeleenheid

## Data Solutions



Met de Disply Unit kan de achterdeur van de rackchiller lokaal worden geconfigureerd, in bedrijf worden gesteld en bewaakt. Het bevat een LCD-scherm en 6 functietoetsen. Deze kan rechtstreeks op het externe paneel van de koeler worden geïnstalleerd en worden aangesloten op de voorbekabelde bekabeling in de eenheid.

### KENMERKEN

Monochromatisch scherm 72 x 36 mm, 132 x 64 pixel

6 functietoetsen bieden directe toegang tot alarmen, info en configuratiemenu's

Te bevestigen aan de deur

### SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking
23130-666	Varistar, Varistar CP	1

### WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.