


FleXbus Aluminium geperforeerd Profiel

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

FLEXALPROF2M



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Optionele beugels zijn verkrijgbaar

In de fabriek geponste koptaten voor snelle montage

RoHS-conform

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 508100

Materiaal: Aluminium

A: 12.5mm

Gatgrootte (HS): 8mm

Hoogte (H): 15mm

Lengte (L): 2000mm

Breedte (W): 35mm


Gewicht eenheid: 0.9kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteuningskit en aluminium profiel worden apart verkocht.

Wanneer een kabelgoot wordt gebruikt, raden we aan om aan elk uiteinde een Flexbus Support te installeren om de Flexbus Geleider te beschermen tegen mogelijke scherpe randen van de kabelgoot.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE