

Kabeldoorvoeren, CON



De kabelgeleiding maakt een snelle installatie van kabels mogelijk en garandeert tegelijkertijd een veilige en betrouwbare verbinding tussen de componenten die geïnstalleerd zijn in bewegende delen en de componenten in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor een flexibele en veilige bescherming van kabels die tussen de deur of zwenkraam en het behuizingsinterieur bevestigd zijn. Zeer flexibel en halogeen vrij.

Materiaal: Polyethyleen.

Montagevoorschriften: Voeg CONH toe voor directe montage op profielen.

Verpakkingseenheid: 1.

SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Lengte | Diameter | Materiaal behuizing | Productserie | Materiaal | Afwerking |
|-----------------|---------|----------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| CON16 | 25000mm | 16mm | Plaatstaal | Vrijstaand | Polyethyleen | Glad |
| CON29 | 25000mm | 29mm | Plaatstaal | Vrijstaand | Polyethyleen | Glad |
| CON36 | 25000mm | 36mm | Plaatstaal | Vrijstaand | Polyethyleen | Glad |
| CON48 | 25000mm | 48mm | Plaatstaal | Vrijstaand | Polyethyleen | Glad |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE