

Wisselplaten, ALIS



Een flexibele oplossing die de mogelijkheid biedt tot verschillende vergrendelopties om de toegang tot de behuizing te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnenwerk ter vervanging van het standaard dubbelbaard 3 mm binnenwerk in het standaard ALLS503 slot.

Materiaal: Zamak verchroomd.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Afwerking: Verchromd

Materiaal: Zamak

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diepte | Diameter | Sleuteltype |
|-----------------|---------------|--------|----------|--------------------|
| ALIS523 | ALIS523 | 27.6mm | 15.8mm | Vierkant 7 mm |
| ALIS524 | ALIS524 | 27.6mm | 15.8mm | Driehoek 8 mm |
| ALIS528 | ALIS528 | 25mm | 15.8mm | Met sleuven 2x4 mm |
| ALIS503 | ALIS503 | 27mm | 15.8mm | Dubbele bit 3 mm |
| ALIS505 | ALIS505 | 27mm | 15.8mm | Dubbele bit 5 mm |
| ALIS525 | ALIS525 | 27.6mm | 15.8mm | Vierkant 8 mm |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE