

Flensebeskytter for multifunksjons C-klemme



FUNKSJONER

Designet for å beskytte maling på stålfensler

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Skruediameter (Sc)
SPPM6HD	336200		Stål	Varmegalvanisert	6
SPPM6S4	336220		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210		Stål	Varmegalvanisert	8
SPPM8S4	336230	1319783	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		8

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ved bruk av lakkerte beskyttelsesplater reduseres klemområdet med ca. 3 mm og den tillatte belastningen må reduseres med 20 %.

Skruespissen bør plasseres slik at den ikke skader malingen på stålkonstruksjonen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

