

FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 220 mm², 360 mm², 545 mm²

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXEXT50A1



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designed to extend the FleXbus Conductors

Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers

Designed to be mounted on any nVent ERIFLEX DPCB Punched Plain Copper Busbar

PRODUKTEGENSKAPER


Artikkelnummer: 508110

Materiale: Kobber

Lederstørrelse: 220 mm²; 360 mm²; 545 mm²

Enhetsvekt: 0.48kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE