

# Nøytralstang for TD-distribusjonsblokker, 160 A IEC

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**NB-160A**



### SERTIFISERINGER

---



### FUNKSJONER

---

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

### PRODUKTEGENSKAPER

---

Artikkelnummer: 563201

Maks. strømnivå, IEC: 160A

Kortsiktig strømtåling (Icw), 1s: 6.2kA

Topp kortslutningsstrøm (Ipk): 35kA

Antall tilkoblinger på ledningsside: 4

Kompakt trådet ledningsstørrelse på inngangsside: 10 - 35 mm<sup>2</sup>

Flertrådet ledningsstørrelse på inngangsside – hylse: 10 – 25mm<sup>2</sup>

Antall tilkoblinger på belastningsside: 10

Kompakt flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

Flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside – hylse: 1,5 – 16 mm<sup>2</sup>

Dybde (D): 41.4mm

Høyde (H): 34.3mm

Bredde (W): 170mm

Enhetsvekt: 0.2kg


For bruk med: TD-160A (563200); TD-160AL (563990)

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60947-7-1

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**