

## Modulært chassis, AC



DIN-skinne-komponenter kan raskt og enkelt monteres på denne rammen, både hos panelbyggere og i felten.

### FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes for enkel montering av DIN-skinne komponenter med maksimal høyde på 68 mm. Avstand mellom rader er 125 mm. Om ønskelig kan standard døren for skapet erstattes med en glassdør. Anvendbar dybde mellom frontdeksel og ekstern dør: 35 mm. Ved rustfrie stål skap er bruk av verktøy påkrevd.

Materiale: PP0735 DIN-skinner laget av 1.2 mm galvanisert stål, vertikale profiler 1.5 mm lakkert stål, og frontdeksel 1.5 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Pakning: Slisset frontplate, to vertikale profiler, tomme flater for topp og bunn, en DIN-skinne per rad, og monteringsutstyr.

Monterings krav: Kan monteres på MAS og ASR skap.

## SPESIFIKASJONER

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Tykkelse:</b>  | 1.2mm        |
| <b>Farge:</b>     | Lys grå      |
| <b>Materiale:</b> | Lakkert stål |
| <b>Overflate:</b> | Pulverbelagt |
| <b>Fargekode:</b> | RAL 7035     |

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Høyde  | Bredde | Dybde | Kapslingsmateriale | Antall moduler |
|---------------|----------|--------|--------|-------|--------------------|----------------|
| AC04030R5     |          | 400mm  | 300mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 33             |
| AC10060R5     | 1202358  | 1000mm | 600mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 189            |
| AC07050R5     |          | 700mm  | 500mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 110            |
| AC05040R5     |          | 500mm  | 400mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 48             |
| AC06060R5     |          | 600mm  | 600mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 108            |
| AC08060R5     |          | 800mm  | 600mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 162            |
| AC10080R5     | 1202359  | 1000mm | 800mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 266            |
| AC06040R5     |          | 600mm  | 400mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 64             |
| AC03025R5     |          | 300mm  | 250mm  | 98mm  | Lakkert stål       | 16             |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**