

# MultipacPRO 19-tommers chassis, grunnsett

Et slikt sett gjør det mulig for en kunde å konfigurere de 3 forskjellige topp- / bunndekslene.



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

For ikke-standardiserte enheter (1 ... 5 U) og standardiserte sammensetninger (1, 2 U) i samsvar med IEC 60297-3-105

Rammen består av to sidedeler og front/bakpanel

Materiale: Aluminium

Velg ytterligere komponenter (tilbehør)

## SPESIFIKASJONER

<b>Materiale:</b>	Aluminium
<b>Type:</b>	Kan konfigureres
<b>Produktserie:</b>	MultipacPRO
<b>EMC-beskyttelse:</b>	Nei (kan monteres etterpå)
<b>Produkttype:</b>	Delrack/chassis

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Bredde som kan brukes	Montering	Samsvarer med	Sertifiseringer
20860-202	1U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Bredde som kan brukes	Montering	Samsvarer med	Sertifiseringer
20860-203	1U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Stativ	IEC 60297-3-100	RoHS

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsplate, deksler og bunnplater, håndtak, teleskopiske slides separat.

Mål H = fri monteringshøyde = H?8,1 mm, b = fri monteringsbredde = 403 mm.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**