

Kątownik



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia mocowanie do elementów betonowych i drewnianych dla: zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, prętów gwintowanych, haków s lub łańcuchów

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Wysokość (H)
AB	171120	Stal	Wstępnie galwanizowane	6.3 mm	6.3 mm	25.3 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
AB	171120	25.3mm	19 mm	2.74 mm	700N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

