

Zatrzask kablowy SC



FUNKCJE

W prosty sposób mocuje kable i plastikowe przewody do półek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

SPECYFIKACJE

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Materiał: Stal sprężysta


Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | Zewnętrzna średnica (OD) | Grubość (T) |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 24SC1924R25 | 191004 | 2 - 4 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 47SC1924 | 187600 | 4 - 7 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1011 | 187660 | 8 - 12 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 812SC67 | 187640 | 8 - 12 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC1518R25 | 191003 | 2 - 4 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC89 | 187530 | 2 - 4 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |
| 812SC89 | 187650 | 8 - 12 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |
| 47SC910 | 187760 | 4 - 7 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 24SC1924 | 187610 | 2 - 4 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1518R25 | 191015 | 8 - 12 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 47SC89 | 187520 | 4 - 7 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | Zewnętrzna średnica (OD) | Grubość (T) |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 24SC78 | 187710 | 2 - 4 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 47SC1924R25 | 191010 | 4 - 7 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1924R25 | 191016 | 8 - 12 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC2530 | 187700 | 8 - 12 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC78 | 187720 | 4 - 7 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 24SC2530 | 187630 | 2 - 4 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC67 | 187500 | 4 - 7 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC2530R25 | 191005 | 2 - 4 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC2530 | 187620 | 4 - 7 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | Zewnętrzna średnica (OD) | Grubość (T) |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 812SC78 | 187730 | 8 - 12 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 47SC2530R25 | 191011 | 4 - 7 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 24SC67 | 187510 | 2 - 4 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC1518 | 187590 | 2 - 4 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 47SC1214 | 187560 | 4 - 7 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 47SC1518 | 187580 | 4 - 7 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 812SC1518 | 187680 | 8 - 12 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC1011 | 187550 | 2 - 4 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 812SC910 | 187770 | 8 - 12 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 812SC2530R25 | 191017 | 8 - 12 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 812SC1214 | 187670 | 8 - 12 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 24SC1214 | 187570 | 2 - 4 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 47SC1011 | 187540 | 4 - 7 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 47SC1518R25 | 191009 | 4 - 7 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC910 | 187750 | 2 - 4 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 812SC1924 | 187690 | 8 - 12 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

