

Zawias sejsmiczny rozpórki



FUNKCJE

Kompletny, zmontowany zawias

Idealne rozwiązanie do mocowania stężeń do podpór instalacji elektrycznych i sanitarnych

Może być mocowany do podwieszonych z profilami strut oraz do konstrukcji

SPECYFIKACJE


Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)
CSBSH00625E G	404465	14 mm	17 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00375E G	404463	14 mm	11 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00500E G	404464	14 mm	14 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00750E G	404466	14 mm	21 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

