


Perforowany profil aluminiowy nVent ERIFLEX Flexbus

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXALPROF2M



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Dostępne są opcjonalne wsporniki

Fabrycznie wykonane otwory do szybkiego montażu

Zgodność z normą RoHS

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508100

Materiał: Aluminium

A.: 12.5mm

Rozmiar otworu (HS): 8mm

Wysokość (H): 15mm

Długość (L): 2000mm

Szerokość (W): 35mm


Masa urządzenia: 0.9kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pomocniczy i profil aluminiowy są sprzedawane oddzielnie.

W przypadku stosowania korytka kablowego zalecamy zainstalowanie wspornika Flexbus na każdym końcu, aby chronić przewód Flexbus przed potencjalnymi ostrymi krawędziami korytka kablowego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE