

Ośłona nVent ERIFLEX Flexbus IP2x dla 2 przewodów na fazę

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXCOVIP2XTWO



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wejście / wyjście dla przewodu neutralnego / uziemiającego

Odporność na rozpryski rozpuszczalników i węglowodorów

Szybki i prosty montaż

Odporna na UV

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508161

Materiał: PCW

Temperatura robocza: -40 to 140°C


Długość (L): 670mm

Szerokość (W): 230mm

Głębokość (D): 180mm

Masa urządzenia: 0.84kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE