

# Neutral Bar for TD Distribution Blocks, 125 A IEC

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

---

**NB-125A**



### CERTYFIKATY

---



### FUNKCJE

---

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

### ATRYBUTY PRODUKTU

---

Numer artykułu: 563841

Maks. prąd znamionowy, IEC: 125A

Chwilowe wytrzymałwane prądy (I<sub>cw</sub>) 1 s: 4.5kA

Szczytowy prąd zwarcia (I<sub>pk</sub>): 30kA

Liczba połączeń po stronie linii: 3

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie linii: 10 - 25 mm<sup>2</sup>

Rozmiar przewodu linkowego po stronie linii – tulejka: 6 – 16mm<sup>2</sup>

Liczba połączeń po stronie obciążenia: 9

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie obciążenia: 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Rozmiar przewodu linkowego po stronie obciążenia – tulejka: 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

Głębokość (D): 37.4mm

Wysokość (H): 34.3mm

Szerokość (W): 142mm

Masa urządzenia: 0.17kg


Do użytku z: TD-100-125AL (563830); TD-100-125ALL (563840)

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0

Zgodność z: IEC® 60947-7-1

## SCHEMATY

---



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.