

# Flat Braided Power Shunt, 100 mm<sup>2</sup>, 250 mm

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

---

**PBC100X250**



### CERTYFIKATY

---



### FUNKCJE

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### ATRYBUTY PRODUKTU

---

Numer artykułu: 564000

Materiał: Miedź

Wykończenie: Cynowany

Średnica drutu: 0.15mm

Przekrój: 100mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 349A

$\Delta T$  50 K: 462A

Długość (L): 250mm

A.: 35mm

B.: 40mm

C.: 7mm

Współczynnik korekcyjny 2 bar: 1.72

Masa urządzenia: 0.38kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## SCHEMATY

---



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE