


Wylot przewodu koryta siatkowego PEMSA, PG

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBTCBLOUT



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa instalacja

Umożliwia łatwą regulację kąta wyjścia (od 0 do 90 stopni)

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820800

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Długość (L): 216mm

Szerokość 1 (W1): 85mm


Szerokość 2 (W2): 150mm

Grubość (T): 1.5mm

Rozmiar otworu 1 (HS1): 7 – 20mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 3 – 30mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.