

# PDU,U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-W-1

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**EB0360**



Podstawowy PDU to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dystrybucji energii. Najwyższej klasy wyłączniki hydrauliczne i magnetyczne działają konsekwentnie w środowiskach o wysokiej temperaturze. Podstawowa jednostka PDU oferuje zaawansowane funkcje, takie jak oznaczone kolorami gniazda IEC, smukła obudowa i beznarzędziowy montaż objęty 5-letnią gwarancją.

### FUNKCJE

Obudowa pokryta czarnym proszkiem

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

### ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (16) C13/C15

Liczba gniazd: 20

Kolor: Czarny

Gniazda przełączane: Nie

Długość kabla: 3000mm

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Moc znamionowa: 7.4 kVA

Liczba wyłączników obwodu: 2

Ocena przerw: 5kAIC

Nominalna moc wyjściowa: 230VAC

Napięcie nominalne: 230V

Liczba napięć wyjściowych: 20

Liczba faz: 1

Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie: Nie

Natężenie prądu (obniżone): 32 A.

Napięcie wyjściowe: 230VAC

Jednostki stojaka: 0U

Typ wtyczki: IEC 60309 332P6 (IP44)

Typ pomiaru: Brak

Odlączany kabel wejściowy: Nie

Materiał: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość: 817mm

Szerokość: 52mm

Głębokość: 53mm

Masa: 3.6kg

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 3m

## **DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE**

---

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

## **OSTRZEŻENIE**

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.