


Przewody światłowodowe

Data Solutions

Szpula kabla do montażu w szafie serwerowej do zarządzania kablami światłowodowymi.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do bezpiecznego i nieuszkodzonego układania kabli światłowodowych

Do montażu na panelu 19"/zawieszeniu ślizgowym

Kanały kablowe, promień 30 mm, szerokość 50 mm, wysokość panelu bocznego 15 mm

Montowane od wewnątrz lub na zewnątrz na panelu/uchwycie ślizgowym

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Współpracuje z	Materiał	Kolor	Wykończenie
23130-391	Varistar CP	Stal	Czarny	Powłoka proszkowa

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.