

Listwa gniazdowa, BS

Data Solutions

Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z gniazdami BS.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż poziomy lub pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Zgodnie z BS 1363

Wysokość montażu 1U.

230 V, 13 A.

Przewód zasilający 2 m z wtyczką BS (z wbudowanym bezpiecznikiem)

Listwy gniazdowe z gniazdami British Standard

SPECYFIKACJE

| | |
|----------------------|---------------------|
| Materiał: | Aluminium; Poliamid |
| Kolor: | Szary |
| Typ produktu: | Listwa gniazdowa |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Typ gniazda | Liczba gniazd | Gniazda przełączane | Napięcie AC | Liczba opakowań | Głębokość |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 60110-245 | BS | 6 | Tak | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-243 | BS | 7 | Nie | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-244 | BS | 10 | Nie | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie | Długość |
|------------------|-------------|---------|
| 60110-245 | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-243 | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-244 | Anodyzowany | 947.5mm |

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE