

## Profil dolny, BPP



Te profile montażowe mogą być mocowane w skrzynkach zaciskowych, aby umożliwić łatwą instalację szyn DIN dokładnie, gdzie jest to wymagane, w celu montażu komponentów modułowych, co eliminuje potrzebę używania płyty montażowej skrzynki.

### FUNKCJE

---

Opis: Profil dolny do montażu szyny DIN.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.

## SPECYFIKACJE

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Grubość:</b>     | 1.2mm       |
| <b>Wykończenie:</b> | Cynkowane   |
| <b>Materiał:</b>    | Stal miękka |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał obudowy |
|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| BPP30            | 300mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP40            | 400mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP20            | 200mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP60            | 600mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP80            | 800mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP15            | 150mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |
| BPP50            | 500mm    | 35mm      | 13mm      | Stal miękka      |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**