


# Korek spustowy, DWP



Łatwy w montażu korek spustowy, umożliwiający odprowadzenie skroplonej wody i utrzymanie stopnia ochrony.

## FUNKCJE

Opis: Korek spustowy do odprowadzania skroplonej wody. Łatwy montaż. Możliwość montażu w materiałach o grubości do 4 mm. Stopień ochrony IP 44.

Materiał: Guma.

Wymagana obróbka: Okrągły otwór o średnicy 11 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 10 sztuk.

Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures

The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree

The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure

The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop

Machining required: Round hole 11 mm diameter

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
DWP02	35mm	50mm	28mm	Guma	Gładki	Szary

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**