


## Płyty montażowe o częściowej wysokości, MPP



Mała płyta montażowa zajmująca tylko część obudowy, idealna w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe miejsce dla komponentów, które nie wymagają płyty montażowej. Płytę można w pełni wyposażać przed zamontowaniem. Montaż jednoosobowy.

### FUNKCJE

Opis: Montowane bezpośrednio na ramie obudowy lub na profilach zatrzaskowych (CLPK). Specjalna konstrukcja wspornika pozwala na prosty jednoosobowy montaż na dowolnej wysokości lub głębokości w otworach w odstępach 25 mm. Odpowiednie rozmiary mogą też być zastosowane na bokach obudowy.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Regulacja głębokości przy użyciu CLPK.

Uwaga: MPP można montować w obu kierunkach.

## SPECYFIKACJE

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Grubość:</b>     | 3mm         |
| <b>Wykończenie:</b> | Cynkowane   |
| <b>Materiał:</b>    | Stal miękka |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Wysokość zgodnej obudowy | Szerokość zgodnej obudowy | Materiał obudowy |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| MPP0804          | 694mm    | 294mm     | 25mm      | 800mm                    | 400mm                     | Stal miękka      |
| MPP1004          | 894mm    | 294mm     | 25mm      | 1000mm                   | 400mm                     | Stal miękka      |
| MPP1206          | 1094mm   | 494mm     | 25mm      | 1200mm                   | 600mm                     | Stal miękka      |
| MPP0606          | 494mm    | 494mm     | 25mm      | 600mm                    | 600mm                     | Stal miękka      |
| MPP1204          | 1094mm   | 294mm     | 25mm      | 1200mm                   | 400mm                     | Stal miękka      |
| MPP0808          | 694mm    | 694mm     | 25mm      | 800mm                    | 800mm                     | Stal miękka      |
| MPP0610          | 494mm    | 894mm     | 25mm      | 600mm                    | 1000mm                    | Stal miękka      |
| MPP0805          | 694mm    | 394mm     | 25mm      | 800mm                    | 500mm                     | Stal miękka      |
| MPP0604          | 494mm    | 294mm     | 25mm      | 600mm                    | 400mm                     | Stal miękka      |
| MPP0405          | 294mm    | 394mm     | 25mm      | 400mm                    | 500mm                     | Stal miękka      |
| MPP0605          | 494mm    | 394mm     | 25mm      | 600mm                    | 500mm                     | Stal miękka      |
| MPP1008          | 894mm    | 694mm     | 25mm      | 1000mm                   | 800mm                     | Stal miękka      |
| MPP0404          | 294mm    | 294mm     | 25mm      | 400mm                    | 400mm                     | Stal miękka      |
| MPP0608          | 494mm    | 694mm     | 25mm      | 600mm                    | 800mm                     | Stal miękka      |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.