

## Połączenie pośrednie Syspend 281-Max



Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

### FUNKCJE

---

Set screws and gasket are included

Two gray plastic cable access covers are included

Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał  | Wykończenie       | Kolor            |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| S2MIJ            | 201mm    | 320mm     | 107mm     | Aluminium | Powłoka proszkowa | Czarny Jet Black |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**