


FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXEXT1001



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Designed to extend the FleXbus Conductors

Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers

Designed to be mounted on any nVent ERIFLEX DPCB Punched Plain Copper Busbar

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO


Número do artigo: 508116

Material: Copper

Tamanho do condutor: 960 mm²; 1280 mm²; 1810 mm²

Peso unitário: 1.82kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE