

Socket Strip, UTE, With Wieland® Input

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Input via Wieland® GST 18 plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

Output via UTE sockets

Horizontal or vertical mounting

Installation height 1 U

In accordance with NFC 61-303

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------|---------------------|
| Length: | 438.5mm |
| Material: | Aluminio; Polyamide |
| Product Type: | Socket Strip |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de soquete | Socket Quantity | Switched Outlets | Tensão AC | Function | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 60110-357 | UTE | 6 | Não | 230V | Overcurrent Protection | 1 |
| 60110-356 | UTE | 6 | Não | 230V | Overcurrent Protection | 1 |
| 60110-346 | UTE | 8 | Não | 230V | | 1 |
| 60110-355 | UTE | 6 | Não | 230V | Overcurrent Protection | 1 |
| 60110-348 | UTE | 8 | Não | 230V | | 1 |
| 60110-347 | UTE | 8 | Não | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Cor | Profundidade | Acabamento |
|--------------------|----------|--------------|------------|
| 60110-357 | Vermelho | 44mm | Anodized |
| 60110-356 | Black | 44mm | Anodized |
| 60110-346 | Branco | 44mm | Anodized |
| 60110-355 | Branco | 44mm | Anodized |
| 60110-348 | Vermelho | 44mm | Anodized |
| 60110-347 | Black | 44mm | Anodized |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE