

FleXbus Aluminum Perforated Profile

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXALPROF2M



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Optional brackets are available

Factory-punched head holes for quick assembly

RoHS compliant

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 508100

Material: Alumínio

A: 12.5mm

Tamanho do orifício (HS): 8mm

Altura (H): 15mm

Length (L): 2000mm

Largura (W): 35mm


Peso unitário: 0.9kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE