

# PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB (18)C13 (18)4-in-1

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### EB09JA

The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

### CARACTERÍSTICAS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Socket Quantity: 36

Cor: Black

Switched Outlets: Não

Comprimento do cabo: 1800mm

Circuit Breaker: 20 A, 1-pole, Hy-MagA

Power Rating: 34.6 kVA North America; 43.5 kVA International

Circuit Breaker Quantity: 12

Nominal Power Output: 230VAC

Tensão nominal: 415V

Number of Output Voltages: 36

On/Off Switch Included: Não

Amperage (Derated Amperage): 60 A (48 A) North America; 63 A International

Output Voltage: 208 – 230VAC

Rack Units: 0U

Plug Type: IEC 60309 560P6/563P6

Metering Type: None

Removable Input Cable: Não

Material: Aço

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Altura: 965mm

Largura: 114mm

Profundidade: 75mm

Quantidade por embalagem: 1

Input Cable Length: 1.8m

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**