

Socket Strip, USA

Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with US outlets.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Horizontal or vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with USA plug

Socket strips with USA sockets

Mounting height 1 U

115 V, 15 A

In accordance with UL-498

ESPECIFICAÇÕES

- Material:** Alumínio; Polyamide
Cor: Grey
Product Type: Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de soquete | Socket Quantity | Switched Outlets | Tensão AC | Quantidade por embalagem | Profundidade |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 60110-242 | USA | 11 | Sim | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-240 | USA | 11 | Não | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-241 | USA | 15 | Não | 115V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabamento | Length |
|--------------------|------------|---------|
| 60110-242 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-240 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-241 | Anodized | 947.5mm |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE