


Haste de aterramento sólida em cobre, pontiaguda



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Hastes de aterramento sólidas em cobre feitas de cobre bruto altamente condutivo e estirado a frio


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Resistência à tração	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário
LPC711	Copper	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Devido à maciez inerente do material de cobre, deve ser dada consideração especial ao colocar este produto no solo.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE