


# Haste de aterramento sólida em cobre, rosca interna seccional



## CARACTERÍSTICAS

Haste de aterramento seccional sólida em cobre com rosca interna

## ESPECIFICAÇÕES

**Resistência à tração:** 50 MPa


**Material:** Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Peso unitário
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Devido à maciez inerente do material de cobre, deve ser dada consideração especial ao colocar este produto no solo.



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**