

# CAPB Cap Nut with Threaded Stud



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

For use with DH Distance Holder and Spacer

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Temperatura:</b>	80 °C Max
<b>Acabamento:</b>	Electrogalvanized
<b>Material:</b>	Aço;Polystyrene
<b>Flammability Rating:</b>	UL® 94HB

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento da rosca (TL)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**