

# Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket



## CARACTERISTICI

Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls

## SPECIFICAȚII

**Finish:** nVent CADDY Armour;Pregalvanized

**Material:** Spring Oțel;Oțel

Table 1/1


Număr de catalog	Article Number	Hole Size 1 (HS1)	Hole Type 1	Hole Size 2 (HS2)	Hole Type 2	Static Load
M6TIB	174850	7 mm	Plain	6 mm	Threaded	700N
M8TIB	174940	7 mm	Plain	8 mm	Threaded	700N
M10TIB	175030	7 mm	Plain	10 mm	Threaded	700N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Loads indicated are for nVent CADDY Fasteners only.

Method of attachment to structure must be evaluated separately.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

