


FleXbus Aluminum Perforated Profile

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

FLEXALPROF2M



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Optional brackets are available

Factory-punched head holes for quick assembly

RoHS compliant

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 508100

Material: Aluminiu

A: 12.5mm

Hole Size (HS): 8mm

Height (H): 15mm

Length (L): 2000mm

Width (W): 35mm


Unit Weight: 0.9kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a FleXbus Support at each extremity, in order to protect the FleXbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE