

# Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A

## Data Solutions

### NUMĂR DE CATALOG

---

## EB0311



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

### CARACTERISTICI

---

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

### ATTRIBUTE PRODUS

---

Product Family: Enlogic

Type: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Socket Type: (12) C13

Socket Quantity: 12

Color: Black

Circuit Breaker: No Circuit Breaker

Switched Outlets: No

Circuit Breaker Quantity: 0

Power Rating: 3.7 kVA

Input Cable Location: Front Feed

Input Voltage: 200 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 3.68 kVA

Nominal Voltage: 230V

On/Off Switch Included: No

Output Voltage: 230VAC

Amperage (Derated Amperage): 16 A

Plug Type: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rack Units: 1U

Removable Input Cable: Yes

Metering Type: None

Material: Oțel

Finish: Vopsit Pulbere

Height: 43mm

Width: 444mm

Depth: 41mm

Weight: 2.25kg

Package Quantity: 1

Input Cable Length: 3m

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**