


MS PDU, 2U, 30A(24A), 208V, 3P Wye, 3 CB, (9)4-in-1

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

EN2854



The Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options and remote outlet on/off switching. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

ATRIBUTE PRODUS

Product Family: Enlogic

Product Type: Socket Strip

Socket Type: (9) C13/C15/C19/C21

Color: Black

Circuit Breaker: 20 A

Switched Outlets: Yes

Circuit Breaker Quantity: 3

Length: 87mm

Power Rating: 8.6 kVA

Interrupt Rating: 5kAIC

Number of Poles: 2

Input Voltage: 208V

Phase: 3 PH WYE

Plug Type: NEMA L21-30P

Nominal Voltage: 208V

Removable Input Cable: No

Amperage (Derated Amperage): 30A (24A)

Rack Units: 2U

Type: Intelligent PDU

Finish: Vopsit Pulbere

Material: Oțel

Height: 87mm

Width: 444mm

Depth: 269mm

Weight: 8kg

Package Quantity: 1

Input Cable Length: 1.8m

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE