

Fibre Optic Cable Ducting

Data Solutions

Cable spool to be assembled in a rack to manage fiber optic cables.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

For secure, damage-free laying of optic fiber cables

For assembly on 19" panel/slide mount

Cable ducting, radius 30 mm, width 50 mm, side panel height 15 mm

Mounted from inside or outside on panel/slide mount

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Works With	Material	Color	Finish
23130-391	Varistar CP	Oțel	Black	Vopsit Pulbere

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE