

# Socket Strip, BS

## Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Horizontal or vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

In accordance with BS 1363

Installation height 1 U

230 V, 13 A

Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)

Socket strips with British Standard sockets

### SPECIFICAȚII

**Material:** Aluminiu; Polyamide

**Color:** Grey

**Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

Număr de catalog	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Depth
60110-245	BS	6	Yes	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	No	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Număr de catalog	Finish	Length
60110-245	Anodized	438.5mm
60110-243	Anodized	438.5mm
60110-244	Anodized	947.5mm

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**