

# Socket Strip, IEC, 3-Phase

## Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.

### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Socket strips with IEC sockets in accordance with IEC 60320

Vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m

Mounting height 1 U

### SPECIFICAȚII

**Material:** Aluminiu; Polyamide

**Color:** Grey; Black; Red

**Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

Număr de catalog	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Depth
------------------	-------------	-----------------	------------------	------------	------------------	-------

60110-283	IEC C13	18	No	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	No	400V	1	44mm
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	No	400V	1	44mm

Table 2/2

Număr de catalog	Finish	Height	Length
60110-283	Anodized	44mm	947.5mm
60110-284	Anodized	44mm	947.5mm
60110-285	Anodized	44mm	1753mm

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**