

Socket Strip, USA

Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with US outlets.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Horizontal or vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with USA plug

Socket strips with USA sockets

Mounting height 1 U

115 V, 15 A

In accordance with UL-498

SPECIFICAȚII

Material: Aluminiu; Polyamide

Color: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

| Număr de catalog | Socket Type | Socket Quantity | Switched Outlets | Voltage AC | Package Quantity | Depth |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 60110-242 | USA | 11 | Yes | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-240 | USA | 11 | No | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-241 | USA | 15 | No | 115V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Număr de catalog | Finish | Length |
|------------------|----------|---------|
| 60110-242 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-240 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-241 | Anodized | 947.5mm |

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE