

# Transposition Sections Lay-in Hinged-Cover



Secțiuni de transpunere a capacului rabatabil în poziție culcată sunt utilizate când este necesară rotirea la 90 de grade a părții deschise a traseului cablului, menținând în același timp funcția de culcare.

## STANDARDE INDUSTRIALE

---

Certified by Canadian Standards Association.

## CARACTERISTICI

---

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

## SPECIFICAȚII

<b>Color Code:</b>	ANSI 61
<b>Finish:</b>	Galvanizat; Vopsit Pulbere
<b>Color:</b>	Gray
<b>Material:</b>	Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Type	Height	Width	Thickness	Sealing Plate Quantity	Sealing Plate Type
F44LE9KOKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKOKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F44LE9KT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LKOKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KOKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KOKT	Transposition Section	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KOKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KT	Transposition Section	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F44LKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LKOKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Fiecare placă de etanșare include, de asemenea, o garnitură și un set de șuruburi pentru îmbinarea secțiunilor.

Certified by Canadian Standards Association.

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**